



Homokfúvó fülke elszívással: SUPER BABY by GritSablare

TERMÉK BEMUTATÁSA

I. Szakasz A vállalat azonosítása

Termék megnevezése

Forgalmazó

Homokfúvó fülke elszívással SUPER BABY by GritSablare

GritSablare

Székhely:	Eliza Zamfirescu Leonida utca 10. szám Bukerest
Raktár & Logisztika:	Constanța Tengeri Kikötő, Kapu 2, SORENA Platform, Constanța, Románia
Tel.:	(+4) 0722.279.481
Email:	comercialgritsablare@gmail.com
Honlap:	www.gritsablare.ro

II. Szakasz Előnyök


Összegzés:

- Elegáns és kompakt kialakítás
- Nagyon könnyű működtetés, kezelés
- Alacsony csiszolóanyag-fogyasztás
- A por gyors eltávolítása
- Hatékony működtetés
- Tiszta homokfúvási munkák környezetszennyezés nélkül
- Csiszolóanyag ellenőrizhető fogyasztása

III. Szakasz Homokfúvó fülke az alábbiakhoz használva:



Gumiabroncs



Gépjármű
alkatrészek



Egyéb
alkatrészek



Mezőgazdaság



Szerszámok



Márvány



Faanyag

IV. Szakasz A termék leírása

- A SUPER BABY termékcsalád tartós acéllemezéből készült, a fülkék el vannak látva porszűrővel és a csiszolóanyag forgalmára szolgáló automata rendszerrel.
- A SUPER BABY fülke CE tanúsítvánnyal rendelkezik, a műszaki dokumentáció a DIN EN 292-Teil 1, DIN EN 292-Teil 2, DIM EN 60 204-1, DIN EN 45014, és VDI 4500 szabványok szerint készült.
- A SUPER BABY termékcsalád berendezései széles ajtóval vannak ellátva, amely a homokfúvó térhez hozzáférést biztosít, és lehetővé teszi a darabok könnyű behelyezését, melyeket homokfúvással kezelnek.
- A beépített kivezető rendszernek köszönhetően, a csiszoló anyag forgalma a fülkében további kiegészítő berendezések nélkül is megvalósítható. A csiszolóanyag adagoló berendezés a csiszolóanyag adagolásának szabályozására és megfelelő cseréjére szolgál.
- Injektoros homokfúvó pisztoly beépített fúvókával, levegő fúvókával és karbidfúvókával, valamint a könnyű működtetést szolgáló munkarácscsal.
- Lineáris fényvisszaverő lámpa, ütésálló, ami hatékonyan megvilágítja a teljes munkateret.
- A fülke RAL 7040-es alapozóval van bevonva.
- **Különleges előny: a fülke nem túl magas!**
- A fülkét az alábbiakkal felszerelve szállítjuk:
 - Minden szükséges sűrített levegő és homokfúvó tömlővel ellátva
 - Nagy hatékonyságú porleválasztó, speciális porelszívó a közvetlenül a háromfázisú motorra szerelve, porszűrő a finom részecskéknek és por elő-leválasztó ciklon biztonsági kapcsolóval.
- **A homokfúvó sugár automatikusan megszakad, ha a fülke ajtója nyitva van!**
- Megfigyelő ablak a fülke ajtaján, könnyen cserélhető további szerszámok nélkül. A fülke el van látva beépített védőkesztyűkkel, ami megakadályozza a por vagy csiszolóanyag bekerülését.
- Rendkívül hatékony ventilációs rendszer a por eltávolítására, ami a nagyon finom állagú csiszolóanyagok esetében is használható.
- A fülke megfigyelő ablakkal van ellátva a szűrőpatron oldalán.
- Nyomásszabályozó, 13 mm (1/2")nyomásmérő manométerrel beépítve a sűrített levegő sugár nyomásának pontos megállapítására, vészkapcsoló, ki- / bekapcsoló, elektromágneses szelep, vezérlőfények, belső világítás kapcsoló.

V. Szakasz Modellek méretei

Modell	Super Baby Gr. 2	Super Baby Gr. 3
Munkaterület hossza	600 mm	850 mm
Munkaterület mélysége	500 mm	600 mm
Teljes hosszúság	760 mm	1020 mm
Teljes mélység	800 mm	1000 mm
Teljes magasság	1260 mm	1420 mm
Súly	130 kg	150 kg
Motor teljesítmény	0,55 kW	0,55 kW
Fülke ajtó méretei	315 x 530 mm	450 x 830 mm
Szűrő felülete	3 m ²	8 m ²
Elő-leválasztó ciklon	1 db.	2 db.

VI. Szakasz Opcionális felszerelések és berendezések

- Fém betétes homokfúvó fúvóka
- Bórkarbid betétes homokfúvó fúvóka (elektrokorundon vagy szilícium alapú homokfúvás esetére javasolt)
- Beépített víz-olaj elválasztó a kondenz automatikus ürítésével
- Forgó működtető lemez, manuális, átmérője 300 - 500 mm
- Mindkét oldalon tömítésekkel ellátott nyílás a hosszú fém elemek homokfúvása céljából
- Speciális gumibevonat kopásvédelem és zajvédelem céljából
- Centrifugális kerék hajtóműves motorral időzítés nélkül
- Centrifugális kerék hajtóműves motorral időzítéssel
- Gumi réteg, vastagsága 3 mm, 8 mm-es perforációkkal a fém rács védelme érdekében
- Hangcsillapító tető (laboratóriumi használatra ajánlott)
- Működési idő időzítő a vezérlőpultra szerelve
- Légsugár pisztoly (a csiszolóanyag pucolására)
- Munkalemez

Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat

Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy hallgatóságos jótállás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és károkért.