



Dezumidificator pentru Aer Comprimat by GritSablare

DETALII TEHNICE

Secțiunea 1. Descriere produs

- Dispozitivul pentru dezumidificarea aerului comprimat by GritSablare este disponibil în multiple dimensiuni și caracteristici pentru a satisface necesități diferite pe piețe din întreaga lume. Toate dispozitivele sunt portabile, funcționează în baza unui motor de aer comprimat, fără să necesite putere electrică pentru operare.
 - Proiectat și realizat în conformitate cu cerințele și standardele internaționale.
 - Funcționează cu motor cu aer comprimat (motor pneumatic), fără să necesite putere electrică.
 - Ventilator: butuc din aluminiu, palete din polipropilenă.
 - Bară brațată și placă cu miez de aluminiu.
 - Schimbător de căldură cu miez de aluminiu.
 - Presiune maximă de operare: 1034 kPa (150 psi).
 - Întreținere minimă și costuri scăzute de operare.
 - Eficient din punct de vedere energetic.
 - Cădere de presiune maximă < 3psi.
 - Debite disponibile 250-3000 CFM.
 - Design ergonomic, portabil.
 - Dispozitivul nu trebuie să opereze la temperaturi de sub 1° C (35° F).
 - Proiectat compact pentru sarcini grele, construcție solidă de mare capacitate.
 - Elimină contaminarea cu umezeală a materialului abraziv.
 - Echipamentul sau tubul de aer nu îngheață.
- Aplicații uzuale:
 - Pregătirea aerului comprimat pentru orice tip de operație de sablare.
 - Folosit împreună cu uscătoare desicante sau deliquescente, înlătură până la 90% din umiditate.
 - Folosit în medii umede pentru productivitate maximă în sablare și reducerea deșeurilor de abraziv.

Secțiunea 2. Produse complementare

- Instalații de sablare
- Separator de umiditate
- Capotă sablare (cască protecție) Galaxy
- Titan II
- Furtune de sablare
- Duze de sablare
- Filtru standard VisiFlo
- FlexiDry

Secțiunea 3. Detalii tehnice



BAC-AF-0392-00



BAC-AF-0379-00

Date tehnice

Debit maxim (SCFM) la 15° F (8° C), la temperaturi de admisie diferite ale aerului comprimat.

Temperatură de admisie °F (°C)	150 (66)	200 (93)	250 (121)	300 (149)	350 (177)
Model	Debit maxim (SCFM) la 15° F (8° C)				
ACC-250	281	246	230	186	163
ACC-400	488	428	400	324	284
ACC-750	885	776	725	587	515
ACC-950	1159	1017	950	770	675



Tel: +4 0722 279 481
+4 0725 984 004

Email: comercialgritsablare@gmail.com
Web: www.gritsablare.ro

Solutii Economice de Sablare & Curatare

Linie Dedicata pentru Echipamente Profesionale de Sablare

Dimensiuni

Cod produs	Descriere	Ansamblu (L x W x H)	Port
BAC-AF-0392-00	ACC-250 Dehumidicator Aer Comprimat	525 x 492 x 1120	1-1/2" NPT
BAC-AF-0379-00	ACC-400 Dehumidicator Aer Comprimat	622 x 525 x 1295	2" NPT
BAC-AF-0399-00	ACC-750 Dehumidicator Aer Comprimat	1395 x 540 x 1283	2" NPT
BAC-AF-0400-00	ACC-950 Dehumidicator Aer Comprimat	1632 x 700 x 1475	3" NPT

Secțiunea 4. Identificarea produsului și a companiei

Numele produsului

Dehumidicator pentru Aerul Comprimat by GritSablare

Distribuitor:

GritSablare

Sediu: Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București

Depozitare & Logistică: Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, Constanța, România

Tel.: (+4) 0722.279.481

Email: comercialgritsablare@gmail.com

Site: www.gritsablare.ro