



GritSablare, partener oficial Gläsner în România

## Nyomás alatti homokfúvó fülke: GläsnerDSK – ECO

TERMÉK BEMUTATÁSA

### I. Szakasz A vállalat azonosítása

Termék megnevezése

**Nyomás alatti homokfúvó fülke GläsnerDSK – ECO**

Gyártó

GläsnerSandstrahlMaschinenbau GmbH, Germania

Forgalmazó

**GritSablare**

Gläsner hivatalos partner Romániában

Székhely: Eliza Zamfirescu Leonida utca 10. szám Bukerest

Raktár & Logisztika: TermeleRomane utca (1 és 2 kapu között), Constanța Tengeri Kikötő, Románia

Tel.: (+4) 0722.279.481

Fax: (+4) 0372.870.589


Email: comercialgritsablare@gmail.com

Honlap: www.gritsablare.ro

### II. Szakasz Homokfúvó fülke az alábbiakhoz használva:



Gumibroncs



Gépjármű alkatrészek



Egyéb alkatrészek



Mezőgazdaság



Szerszámok



Márvány



Faanyag

### III. Szakasz A termék leírása

---

#### ▪ A fülke váza

- 2 és 3 mm-es vastag lemezből készült, 45°-os dőlésszöggel rögzített tölcserrel. A csiszolóanyag teljes mértékben lecsúszik a fülke falán.
- Egy finom szeparátor berendezés a csiszolóanyag szennyeződéseinek eltávolítása céljából. Stabil felfüggesztéssel rögzített fémrács, amely 250 kg-ig terjedő terhelést bír el (nagyobb teherbírás kérésre kivitelezhető).
- A szekcionált ajtó felül nyílik teljes hozzáférést biztosítva a munkaterülethez, a fülke optimális helytakarékossgai szempontból, és hozzáférést biztosít az emelők számára.
- Két 300 mm-es átmérőjű operatív nyílás; megfigyelési ablak méretei 400 x 500 mm ablakkal / biztonsági ablak, melyet gyorsan lehet cserélni a keretben.
- Két pneumatikus rugó kívülről a fülkeajtó gyors kinyitásához és bezárásához.

#### ▪ Végső kivitelezés

- A fülke belső felületét kopásgátló bevonattal látták el, ami védelmet nyújt a kopás és zaj ellen.
- Hatékony belső megvilágítás, külsőleg csatlakoztatva, 38 W.

#### ▪ Nyomástartály

- Alul felszerelt nyomásberendezés, 11 liter kapacitása, 6 bar nyomás, automata töltőszelep, szelep a működtetett csiszolóanyag mennyiségének pontos szabályozásához.
- Speciális homokfúvó tömlő, 19 mm, a nyomásberendezéshez csatlakoztatva, fúvóka tartóval és homokfúvó fúvókával, átmérő 4, 5, 6 vagy 8 mm a kompresszor kapacitásától függően.
- Különleges pisztoly a homokfúvott alkatrészek porának tisztítására szolgáló légsugár számára.
- R1" elektromágneses szelep, elektromos lábpedál a működtetés elindításához / leállításához.
- Olaj és víz elválasztó, R1" nyomáscsökkentő szeleppel és nyomásmérővel az állandó üzemeltetési nyomás érdekében.

#### ▪ Porleválasztó ciklon

- A porszűrő tisztítására.

#### ▪ Integrált szűrőegység

- (vagy kérésére rendelkezésre áll külön szűrőegység)
- A por eltávolítására a homokfúvó fülke belsejéből.
- Levegő kapacitás 3.300 m<sup>3</sup>/h
- Motorfeszültség 2,2 KW
- Szűrőfelület 14 m<sup>2</sup>

- A porzsák külön nyíláson keresztül érhető el.

- Biztonsági kapcsoló, ki-/bekapcsoló, különálló gumikesztyűvel ellátva (kérésére rendelkezésre áll a fülkéhez rögzített gumikesztyű).

- A fülke RAL 7040-es alapozóval van bevonva.

#### IV. Szakasz Modell méretei

Modell	DSK ECO 1000	DSK ECO 1250	DSK ECO 1500	DSK ECO 2000
Munkaterület hossza	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
Munkaterület mélysége	900 mm	900 mm	1150 mm	1150 mm
Munkaterület magassága	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Teljes hossz	1300 mm	1550 mm	1850 mm	2300 mm
Teljes mélység	1750 mm	1750 mm	2000 mm	2000 mm
Teljes magasság	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Súly	400 kg	460 kg	550 kg	750 kg

#### V. Szakasz Opcionális felszerelések és alkatrészek

- Kézi berendezés a porszűrő tisztításához
- Automata berendezés a porszűrő tisztításához, elektromos vezérléssel
- Tároló tartály a porszűrő tisztítására szolgáló automata berendezéshez
- Nyomástartály, 40 liter (a 11 liter helyett), ami a fülkét 400 mm-rel megnagyobbítja
- Bórkarbid betétes homokfúvó fúvóka, átmérője 6 mm (elektrokorundon vagy szilícium alapú homokfúvás esetére javasolt)
- Bórkarbid betétes homokfúvó fúvóka, átmérője 8 mm (elektrokorundon vagy szilícium alapú homokfúvás esetére javasolt)
- Nyílás mindkét oldalon tömítésekkel ellátva a hosszú fémelemek homokfúvására
- Forgó működtető lemez, manuális, átmérője 300 - 600 mm, a 250 kg-ig terjedő munkaterhelésig
- Forgó működtető lemez, automata, átmérője 300 - 1000 mm, bármelyik fülke modellel testre szabható
- Forgó működtető lemez, automata, átmérője 300 - 1000 mm, sebességszabályozással
- Forgó kosár (20 - 50 liter) hajtóműves motorral, időzítővel ellátva vagy nélküle
- Hangtompító, az ürítő szivattyúhoz rögzítve
- Légsugár pisztoly (a csiszolóanyag pucolására)
- Pneumatikus ajtóemelő berendezés
- Speciális homokfúvás-védelmi kesztyű, modell „R”

#### Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat

Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy hallgatóságos jótállás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és károkért.