



GritSablare, partener oficial Gläsner în România

Instalație de Sablare Mobilă: Gläsner HL

SPECIFICAȚII PRODUS

Secțiune I. Identificare Companie

Nume produs

Instalație de Sablare Mobilă, Gläsner HL

Producător

Gläsner Sandstrahl Maschinenbau GmbH, Germania

Distribuitor

GritSablare

Partener Oficial Gläsner în România

Sediu: Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București

Depozitare & Logistică: Str. Termele Romane (între Poarta 1 / Poarta 2), Portul Maritim Constanța, România

Tel.: (+4) 0722.279.481

Fax: (+4) 0372.870.589

Email: comercialgritsablare@gmail.com

Site: www.gritsablare.ro

Secțiune II. Avantaje:

Model Standard HL


Versiuni - Capacitate: 18 / 40 / 60 / 100 / 140 / 200 litri

- Versiune mobilă
- 5 m furtun special de sablare, 25 x 7 mm
- 1 buc. conector special pentru furtun
- 1 buc. suport duză cu filet 1¼"
- 1 buc. duză sablare opțiuni diametru 4, 5, 6 or 8 mm
- 1 buc. capotă sablare pentru protecția capului, model S 6
- 5 m furtun de aer proaspăt 9 mm


Secțiune III. Utilizări:



Șine



Piese mașini



Cărămidă



Agricultură



Garduri



Marmură



Sticlă

Secțiune IV. Descriere Produs

- **Comandă la distanță complet automată, cu cablu de comandă, pentru modelele care au capacitatea de 60, 100, 140 și 200 litri.**
- Instalație de sablare mobilă, ideală pentru toate tipurile de material abraziv, cu un ax și două roți solide de cauciuc, precum și un cadru pentru relocare sistem.
- Partea superioară a vasului de presiune proiectată ca o pâlnie de umplere.
- Supapă de umplere automată.
- Capac gură de închidere (deschidere de inspecție).
- Unitate de ajustare a consumului de material abraziv.
- Tubulatură R 1 ¼".
- Supapă de închidere a aerului comprimat.
- Cuplaj de admisie a aerului comprimat.
- Robinet aer pentru capotă.
- Conectorul R 1 ¼" pentru racordarea la furtunul de sablare.

Secțiune V. Tabel consum de aer comprimat

Consum de aer pentru duza de sablare, la o presiune de 5 - 6 bari.

| Duza de sablare | Consum de aer |
|-----------------|-----------------|
| 4,0 mm | 900 litri/min. |
| 5,0 mm | 1400 litri/min. |
| 6,0 mm | 2000 litri/min. |
| 8,0 mm | 4000 litri/min. |

Secțiune VI. Echipamente și piese opționale

- Separator apă-ulei cu valvă de reducere a presiunii și manometru, instalate
- Furtun presiune special 25 mm (5 metri incluși în sistemul de bază)
- Finisaj cu vopsele texturate. Sunt disponibile alte tipuri de vopsea la cerere.