



GritSablare, partener oficial Gläsner în România

Pormentes homokfúvó berendezés zárt körrel: Gläsner MEGA CLEAN

TERMÉK BEMUTATÁSA

I. Szakasz A vállalat azonosítása

Termék megnevezése

Pormentes homokfúvó berendezés zárt körrel: Gläsner MEGA CLEAN

Gyártó

Gläsner Sandstrahl Maschinenbau GmbH, Germania

Forgalmazó ribuitor

GritSablare

Gläsner hivatalos partner Romániában

Székhely: Eliza Zamfirescu Leonida utca 10. szám Bukerest

Raktár & Logisztika: Termele Romane utca (1 és 2 kapu között),
Constanța Tengeri Kikötő, Románia

Tel.: (+4) 0722.279.481

Fax: (+4) 0372.870.589

Email: comercialgritsablare@gmail.com


Honlap: www.gritsablare.ro

II. Szakasz Előnyök:

Összegzés

- Mobil Gläsner homokfúvó berendezés zárt körrel, amely nem termel port
- Ez a forgácsot teljesen visszaforgató magas nyomású robbantó berendezés ideális professzionális munkálatok kivitelezéséhez mind az építőtelepen, mind a műhelyben.
- A berendezés lényeges előnye, hogy nem termel port robbantás során a zárt rendszernek köszönhetően, amely által visszaforgatja a forgácsanyagot (nagyon hasznos a már telepített berendezésekhez).

III. Szakasz Felhasználás:




Tartályok



Hajók



Ipar



Vezetékek



Hidak



Homlokzatok



Fémek

IV. Szakasz A termék leírása

- Mobil váz (Hosszúság x Mélység x Magasság = 1.120 x 560 x 1.700 mm) és Hozzávetőleges súly 115 kg.
- Nyomás alatti tartállyal és a forgácsanyagnak beépített tartállyal, egyenként 18 liter. Üzemi nyomás 8 bar.
- Szívó berendezés tartozékokkal
- Forgácsanyagot adagoló szelep SA ½" elmozdítható szitával
- Elő-leválasztó
- Vízválasztó HMS ½"
- Sűrített levegő csatlakozás levegőcsatlakozóval KAG 12
- Homokfúvó fej EDBH50
- Bor karbid fúvóka, átmérője 4.5 mm, a fúvóka lapos ecsetben végződik
- Tömlőcsatlakozás a forgácsanyag tartály és a homokfúvó fej között
- Szívó tömlő PVC-ből és 41 mm-es kapcsolók
- Homokfúvó tömlő 13 x 7,5 mm
- Pneumatikus ki / be kapcsoló a lábra
- A homokfúvó berendezés maximális 8 bar maximális üzemi nyomással használható.
- A homokfúvó berendezés robbanásveszélyes környezetben nem használható.

V. Szakasz Ajánlott forgácsanyag típusok

- Üveggolyók –részecskeméret 0,8 mm-ig
- Acélgolyók –részecskeméret 0,4 mm-ig

VI. Szakasz Opcionális felszerelések és alkatrészek

- Más típusú fúvókafejek

Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat

Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy hallgatóságos jótállás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és károkért.