



## Mobil homokfúvó berendezés: HL by GritSablare

### TERMÉK BEMUTATÁSA

#### I. Szakasz A vállalat azonosítása

##### Termék megnevezése

##### Forgalmazó

##### Mobil homokfúvó berendezés, HL by GritSablare

##### GritSablare

Székhely: Eliza Zamfirescu Leonida utca 10. Szám  
Bukerest

Raktár&Logisztika: Constanța Tengeri Kikötő, Kapu 2, SORENA  
Platform, Constanța, Románia

Tel.: (+4) 0722.279.481

Email: comercialgritsablare@gmail.com

Honlap: www.gritsablare.ro

#### II. Szakasz Előnyök:

##### HL Standard Modell


##### Változatok - Kapacitás: 18 / 40 / 60 / 100 / 140 / 200 liter

- Mobil változat
- 5 m speciális homokfúvó tömlő, 25 x 7 mm
- 1 db speciális csatlakozó a tömlőnek
- 1 db 1¼"-os mentes fúvóka bemenet
- 1 db homokfúvó fúvóka különböző átmérő opciókkal: 4, 5, 6 vagy 8 mm
- 1 db robbantó sisak a fej védelmére, modell S 6
- 5 m tömlő tiszta levegőnek, 9 mm


### III. Szakasz Felhasználás:



Sínek



Gépjármű  
alkatrészek



Tégla



Mezőgazdaság



Kertek



Márvány



Üveg

### IV. Szakasz A termék leírása

- **Teljesen automatizált távirányítás kábelen keresztül a 60, 100, 140 és 200 liter kapacitással rendelkező modellek esetében.**
- Mozgó homokfúvó berendezés, ideális minden típusú forgácsolt anyagnak, egy gumi tengellyel és két szolid kerékkel, valamint egy rendszer áttelepítési kerettel ellátva.
- A nyomóedény felső része töltőtölcsérsékként van kialakítva.
- Automata töltőszelep.
- Záró fedél (nyitási ellenőrzés).
- Forgácsoló anyag fogyasztás beállítási egység.
- Tömlők R 1¼".
- Sűrített levegő záró szelep.
- Sűrített levegő bevezető csatlakozó.
- Légrugó a záró fedélen.
- R 1¼"-os csatlakozó a homokfúvó tömlő csatlakoztatásához.

### V. Szakasz Sűrített levegő fogyasztási táblázat

Sűrített levegő a homokfúvó dűznihez 5 - 6 bar nyomáson.

#### Homokfúvó dűzni

#### Levegő fogyasztás

4,0 mm

900 liter/min.

5,0 mm

1400 liter/min.

6,0 mm

2000 liter/min.

8,0 mm

4000 liter/min.

### VI. Szakasz Opcionálisfelszerelések és alkatrészek

- Víz-olaj elválasztó nyomáscsökkentő szeleppel és manométerrel, beépítve
- Speciális nyomótömlő 25 mm (5 méter az alapfelszerelésben)
- Végző kivitelező munka textúrált festékekkel. Kérésre egyéb festékfajták is rendelkezésre állnak.



## **Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat**

Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jóváallás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és károkért.